

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5060

48 LED "Волна"

RZ 2-5000 12V

6.1mm
12V

Легко изгибается в плоскости.

Описание

Светодиодная лента класса LUX с фигурной платой. Благодаря плате волнистой формы легко изгибается. Позволяет выкладывать любые фигуры на плоскости. Скотч 3М для установки, провода с 2-х сторон. Светодиоды smd 5060 высокой яркости, угол 120°. Срок службы более 50000ч. Длина 5м на катушке, в антистатическом пакете.

Применение

- Художественная подсветка арт-объектов.
- Подсветка рекламных букв и фигур.
- Рекламная подсветка продукции.
- Подсветка шкафов и полок.

Варианты исполнения

- Открытая лента для установки внутри помещений:
- RZ 2-5000 - защита IP20.

Общие параметры	для 1м	для 5м
Количество светодиодов	48 шт	240 шт
Световой поток, белый цвет	960 лм	4800 лм
Максимальная мощность	11.5 Вт	57.5 Вт
Серия 12V	для 1м	для 5м
Напряжение питания	12 В	
Минимальный отрезок	63 мм (3 LED)	
Рекомендуемый источник напряжения	ARPV-12015C	ARPV-LV1 2075



1. При подключении строго соблюдайте полярность "+" и "-".
2. Подключайте только к стабилизированным источникам напряжения 12В ± 0.5В.
3. Запрещается последовательное подключение лент общей длиной более 5м.
4. Разрезайте ленту только в обозначенных участках.



Сечение ленты (мм):

- открытые

RZ 2-5000



Доступные цвета



Артикулы для заказа:

018220	Cool	Холодный	8000-9000K	RZ 2-5000 12V Cool 2X (5060, 240 LED, 180)
017202	White	Белый	5800-6500K	RZ 2-5000 12V White 2X (5060, 240 LED, 180)
018221	Day White	Дневной	3800-4200K	RZ 2-5000 12V Day White 2X (5060, 240LED, 180)
018210	Warm	Теплый	2700-2900K	RZ 2-5000 12V Warm 2X (5060, 240 LED, 180)
018216	Yellow	Желтый	590nm	RZ 2-5000 12V Yellow 2X (5060, 240 LED, 180)
018223	Red	Красный	625nm	RZ 2-5000 12V Red 2X (5060, 240 LED, 180)
018266	Blue	Синий	470nm	RZ 2-5000 12V Blue 2X (5060, 240 LED, 180)
018217	Green	Зеленый	525nm	RZ 2-5000 12V Green 2X (5060, 240 LED, 180)

Другие цвета свечения могут поставляться под заказ.

Фото ленты - реальный размер (масштаб 1:1)